

Keypad G84-4700

Programmierbarer numerischer Ziffernblock mit 21 Tasten, davon 4 beschriftbare Funktionstasten. Für professionelle Anwendungen, z. B. in der Medizintechnik, am Point of Sale und im Bank- und Finanzwesen. Ideal auch für portable Systeme.



Facts & Features

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML Module)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl
- Numerischer Ziffernblock mit 21 Tasten, 4 individuell beschriftbare Funktionstasten
- Variable Dezimaltrennzeichen [., [,], [00], [000]
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- PS/2 Variante physikalisch programmierbar (integrierter Speicher)
- Zusätzliche Programmierung von Software-Makros mittels leistungsfähiger Konfigurationssoftware 'Cherry Tools'
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Auch erhältlich ohne Gehäuse für OEM

Lieferumfang

- 1 Keypad
- 1 gedruckte Bedienungsanleitung
- 1 CD-ROM (bei USB Variante)

Zulassungen

- CE, VDE/ÜG, FCC, CURus, WHQL, Designed for Windows® XP
- USB Version zusätzlich VCCI, BSMI, C-Tick

Systemvoraussetzungen

- PS/2: Tastaturanschluss
- USB: USB Schnittstelle und -unterstützendes Betriebssystem oder PS/2 über Adapter

Technische Daten

- Anschluss
USB Variante: USB 2.0 (1.1 compatible) oder PS/2 über Adapter
PS/2 Variante: PS/2 (eine Standardtastatur ist über PS/2-Buchse am Keypad anschließbar)
- Tastenzahl
21 Tasten (davon 4 beschriftbar)
- Kabellänge
ca. 1,75 m
- Gewicht:
USB Variante: ca. 185 g (ohne Verpackung) ca. 270 g (mit Verpackung)
PS/2 Variante: ca. 220 g (ohne Verpackung) ca. 240 g (mit Verpackung)
- Abmessungen
ca. 90 x 132 x 34 mm (Keypad)
ca. 136 x 184 x 45 mm (Verpackung)
- Stromaufnahme
typ. 5 mA
- Lebensdauer der Standardeinzeltasten
> 20 Mio. Betätigungen
- Zuverlässigkeit
MCBF > 10⁹ Betätigungen
MTBF > 100.000 Stunden
- Lagertemperatur
-25 °C bis 65 °C
- Arbeitstemperatur
0 °C bis 50 °C
- Verpackungseinheit
72 Keypads pro Umkarton
8 Umkartons pro Palette
- Garantiedauer
2 Jahre

Bestellbezeichnung

<i>Bestellnummer</i>	<i>Farbe</i>	<i>Anschluss</i>
G84-4700LUCxx-0	hellgrau	USB
G84-4700PUCxx-2	schwarz	USB
G84-4700LPBxx-0	hellgrau	PS/2
G84-4700PRBxx	schwarz	PS/2

Das xx in der Bestellnummer definiert die Ländervariante wie folgt:

BE	Belgien
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
FR	Frankreich
GB	UK-Englisch
IT	Italien
NO	Norwegen
PO	Portugal
SF	Schwedisch / Finnisch
US	US-Englisch

(Weitere Ländervarianten auf Anfrage.)

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/Opf.
Deutschland

Tel: 09643 18-0
Internet: www.cherry.de

Vertrieb: 01805 243779 (01805 CHERRY)
E-Mail: sales@cherry.de
Fax: 09643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.
Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2006 Cherry GmbH, Last update: 4. September 2006

