

# SmartReader

## SR-4044



### Facts & Features

- PCMCIA-Chipkarten-Leser für Notebooks (PC-Card Typ II)
- Entspricht allen gängigen Standards
- PC/SC-Chipkarten-Leser
- CT-API und OCF Unterstützung
- EMV 2000 Terminal Level 1 zugelassen

### Lieferumfang

- 1 SmartReader

### Zulassungen

- WHQL (Microsoft)
- EMV 2000
- UL

### Betriebssystem

- Windows 98, ME, 2000, XP, XP 64Bit, CE, Linux, Mac OS X

### Systemvoraussetzung

- PCMCIA Anschluss

### Technische Daten

- Protokolle:  
T=0, T=1  
I<sup>2</sup>C (S=8)  
2-wire SLE4432/42 (S=10)  
3-wire SLE 4418/28 (S=9)
- Smart Card Speed:  
bis zu 412.903 bps
- Abmessungen:  
85 x 54 x 5 mm
- Gewicht:  
ca. 40 g (SmartReader)  
ca. 57 g (mit Verpackung)
- Lebensdauer Kontaktiereinheit:  
ca. 100.000 Steckzyklen
- Lagertemperatur:  
-20 °C bis +70 °C (95%rH non condensing)
- Arbeitstemperatur:  
10 °C bis 55 °C
- Taktfrequenz:  
bis zu 8 MHz
- Schnittstelle:  
PCMCIA mit 16 Mbps
- Kartenstrom:  
max. 60 mA
- Garantiedauer:  
2 Jahre

## Bestellbezeichnung

<i>Bestellnummer</i>	<i>Gehäusefarbe</i>	<i>Anschluss</i>	<i>EAN-Code</i>
SR-4044	silber	PCMCIA	4025112057946

Cherry GmbH  
Cherrystraße  
91275 Auerbach/Opf.  
Germany

Phone: +49 9643 18-0  
Internet: [www.cherry.de](http://www.cherry.de)  
[www.cherrycorp.com](http://www.cherrycorp.com)

Vertrieb: +49 1805 243779 (01805-Cherry)  
E-Mail: [sales@cherry.de](mailto:sales@cherry.de)  
Fax: +49 9643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert. Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2008 Cherry GmbH, Last update: 06.10.08\_V09

